經濟部工商憑證管理中心

安裝新版本跨平台網頁元件 (Mac)

中華電信股份有限公司數據通信分公司

109年07月製作

工商憑證管理中心『安裝新版本跨平台網頁元件』操作說明

本手冊以 Mac 作業系統示範。

示範安裝跨平台網頁元件版本:1.3.4.13。

元件最新版本以網站檔案為準。









	HiPKILocalSignServer
HiPKII ocal	
	SignServer目前狀態為:開啟中
	開啟測試網頁
	啟動 HiPKILocalSignServer
	停止HiPKILocalSignServer

「IC卡功能檢測」網頁,確認元件版本

		localhost C	A	đ	+
	IC	C卡功能檢測			
檢測項目	結果	檢測內容			
1.作業系統及瀏覽器版本	v	OS: Mac OS X 10_15_6 x32; Browser: Safari 605.1.15			
2.已安裝元件版本	v	1.3.4.13			
3.已安裝子元件版本	v	ListInfo.exe:1.0.2 HiPKISign.exe:1.0.8 HiPKIDecrypt.exe:1.0.2			
4.PKCS#11版本資訊	v	CHT PKCS#11 3.0.3.30306, ver 3.003			
5.選擇讀卡機及卡片	X				
6.輸入PIN碼並開始檢測		開始檢測			
7.簽章驗證測試					
8.簽章憑證資訊					
9.加密憑證資訊					
重新開始檢測		重新開始檢測			

此畫面代表尚未插入卡片,或讀卡機準備中但尚未抓取卡號

			localhost C	≜ ₽ +
		ю	C卡功能檢測	
	檢測項目	結 果	檢測內容	
	1.作業系統及瀏覽器版本	V	OS: Mac OS X 10_15_6 x32; Browser: Safari 605.1.15	
	2.已安裝元件版本	V	1.3.4.13	
	3.已安裝子元件版本	v	ListInfo.exe: 1.0.2 HiPKISign.exe: 1.0.8 HiPKIDecrypt.exe: 1.0.2	
_	4.PKCS#11版本資訊	v	CHT PKCS#11 3.0.3.30306, ver 3.003	
	5.選擇讀卡機及卡片	V	Generic USB2.0-CRW 未插入卡片	
_	6.輸入PIN碼並開始檢測		開始檢測	
	7.簽章驗證測試			
	8.簽章憑證資訊			
	9.加密憑證資訊			
	重新開始檢測		重新開始檢測	

步驟六 確認元件安裝版本。 及測試卡片是否可讀取,請 備妥讀卡機及工商憑證卡。 1. 點選「開啟測試網

- 頁」,將引導至「IC卡 功能檢測」網頁。
- 請取卡號後,請輸入工 商憑證卡 PIN 碼,以 完成後續檢測功能。

		localnost	
	10	C卡功能檢測	
檢測項目	結果	檢測內容	
1.作業系統及瀏覽器版本	v	OS: Mac OS X 10_15_6 x32; Browser: Safari 605.1.15	
2.已安裝元件版本	v	1.3.4.13	
3.已安裝子元件版本	v	ListInfo.exe:1.0.2 HiPKISign.exe:1.0.8 HiPKIDecrypt.exe:1.0.2	
4.PKCS#11版本資訊	v	CHT PKCS#11 3.0.3.30306, ver 3.003	
5.選擇讀卡機及卡片	v	Alcor Micro AU9520 卡號:[MT0000000] \$	
6.輸入PIN碼並開始檢測		開始檢測	
7.簽章驗證測試			
8.簽章憑證資訊			
9.加密憑證資訊			
重新開始檢測	1	重新開始檢測	

	10	C卡功能檢測
檢測項目	結果	檢測內容
1.作業系統及瀏覽器版本	v	OS: Mac OS X 10_15_6 x32; Browser: Safari 605.1.15
2.已安裝元件版本	v	1.3.4.13
3.已安裝子元件版本	v	ListInfo 輸入工商憑證PIN碼 · HiPKI 輸送「開始檢測」以完成後續檢測。
4.PKCS#11版本資訊	v	СНТ РКС
5.選擇讀卡機及卡片	v	Alcor
6.輸入PIN碼並開始檢測	v	開始檢測
7.簽章驗證測試	v	簽章驗證功能成功
8.簽章憑證資訊	v	憑證主體:C=TW,O=++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9.加密憑證資訊	v	憑證主體:C=TW,O= ,serialNumber= 憑證序號: 憑證效期:自2019年11月14日 至 2024年11月14日 金鑰用途:keyEnciphermentIdataEncipherment
重新開始檢測		重新開始檢測

